



SERIE 0.440.0000

tema finitura brillante per legno

vernice protettiva trasparente all'acqua per esterno ed interno

CARATTERISTICHE GENERALI

TEMA FINITURA BRILLANTE è una vernice incolore trasparente brillante, idonea per la protezione e decorazione del legno.

Ha una ottima resistenza agli agenti atmosferici e buona elasticità, che consente al film di seguire le variazioni dimensionali del legno.

TEMA FINITURA BRILLANTE non è infiammabile ed è priva di odore sgradevole; è quindi particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati.

TEMA FINITURA BRILLANTE è un prodotto specifico per la protezione e decorazione di qualsiasi manufatto in legno posto all'interno o all'esterno; il suo impiego è pertanto consigliato per la perlinatura, rivestimento di facciate, sottotetti, balconate, ecc.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici in legno mai verniciate: preparare accuratamente il supporto carteggiandolo e ripulendolo da polvere e sporcizia; legni resinosi devono essere preventivamente puliti con Diluente Nitro 0.972.0042.

Assicurarsi che il supporto sia asciutto (l'umidità del legno dovrebbe essere inferiore al 15%) ed applicare TEMA FINITURA BRILLANTE.

Nel trattamento di legni chiari si consiglia il pretrattamento con TEMA IMPREGNANTE PROTETTIVO TRASPARENTE che favorisce il mantenimento della tinta naturale del supporto.

- Superfici già trattate con smalti o vernici deteriorate: carteggiare a fondo eventuali vecchi strati di vernici; le parti in fase di sfogliamento vanno completamente asportate, assicurarsi che il supporto sia asciutto ed applicare TEMA FINITURA BRILLANTE.
- Applicazione all'esterno: per migliorare la durabilità dei manufatti, si consiglia di pretrattare il supporto con una o due mani di TEMA IMPREGNANTE protettivo colorato.

Applicazione

TEMA FINITURA BRILLANTE può essere applicata a pennello: diluire con il 20-30% in volume di acqua, rimescolare accuratamente il prodotto ed applicare la prima mano in modo uniforme; dopo almeno 6 ore carteggiare leggermente la superficie in modo da togliere il pelo del legno; procedere con la seconda mano diluendo il prodotto con il 10-20% in volume di acqua.

- Lavare attrezzi e apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

- Non applicare quando la temperatura dell'ambiente o del supporto è inferiore a +10°C o superiore a +35°C e quando l'umidità relativa dell'ambiente è superiore al 75%.
- TEMA FINITURA BRILLANTE è un prodotto inserito nei Sistemi Tintometrici 16COLOURS e WIZARD.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1040 ± 30 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	1600 ± 200 cP	
NATURA DEL LEGANTE	polimeri acrilici	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	1 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
ASPETTO	brillante	
SOPRAVERNICIABILITÀ	minimo 6 h	

RESA

La resa del prodotto è in funzione dell'assorbimento del legno; per il ciclo di applicazione a due mani, la resa indicativa è di 5 - 6 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE ALL'ACQUA PER ESTERNO ED INTERNO.

Applicazione a 2 mani, su fondo già predisposto, di vernice incolore trasparente brillante tipo TEMA FINITURA BRILLANTE PER LEGNO, a base di dispersioni acriliche, con consumo indicativo di 0,2 l/m².
Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2014/10



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it