



SERIE 0.442

tema finitura cerata per legno

protettivo per legno all'acqua, idrorepellente, dall'aspetto vellutato per esterno ed interno

CARATTERISTICHE GENERALI

TEMA FINITURA CERATA PER LEGNO è un protettivo trasparente colorato o pigmentato per legno. Il film, oltre a filtrare le radiazioni U.V., è protetto dall'attacco di muffe e funghi.

Ha una buona penetrazione nel legno, elevata elasticità, effetto idrorepellente e buona permeabilità al vapore acqueo.

TEMA FINITURA CERATA PER LEGNO contiene particolari pigmenti trasparenti che esaltano le venature del legno valorizzandone la bellezza e conferendo inoltre un aspetto pieno e gradevole.

E' un prodotto che non contiene sostanze pericolose per la salute, non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; è quindi particolarmente idoneo all'impiego in ambienti interni poco aerati. E' specifico per la protezione e decorazione di qualsiasi manufatto in legno posto all'interno o all'esterno; il suo impiego è pertanto consigliato per perlinature, rivestimenti di facciate, sottotetti, balconate, ecc.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici in legno mai verniciate: preparare accuratamente il supporto carteggiandolo e ripulendolo da polvere e sporcizia; legni resinosi devono essere preventivamente puliti con DILUENTE NITRO ARD 0.972.0042. Assicurarsi che il supporto sia asciutto (l'umidità del legno dovrebbe essere inferiore al 15%) ed applicare TEMA FINITURA CERATA.

Per mantenere la tinta naturale di legni chiari è vivamente consigliato il pretrattamento con TEMA IMPREGNANTE PROTETTIVO TRASPARENTE.

- Superfici già trattate con smalti o vernici deteriorate: carteggiare a fondo eventuali vecchi strati; le parti in fase di sfogliamento vanno completamente asportate, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare TEMA FINITURA CERATA.

Applicazione

TEMA FINITURA CERATA può essere applicata a pennello: diluire con il 30-40% in volume di acqua, rimescolare accuratamente il prodotto ed applicare la prima mano; dopo almeno 6 ore carteggiare leggermente la superficie in modo tale da togliere il pelo del legno e procedere con la seconda mano diluendo il prodotto con il 20-30% in volume di acqua.

- Lavare attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.

- Non applicare quando la temperatura dell'ambiente o del supporto è inferiore a +10°C o superiore a +35°C e quando l'umidità relativa dell'ambiente è superiore al 75%.
- TEMA FINITURA CERATA è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS, WIZARD.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1040 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	1150 ± 200 cP	
NATURA DEL LEGANTE	polimeri acrilici	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	1 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
ASPETTO	satinato	
SOPRAVERNICIABILITÀ	minimo 6 h	

RESA

La resa del prodotto è in funzione dell'assorbimento del legno; per il ciclo di applicazione a due mani, la resa indicativa è di 5-6 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

TEMA FINITURA CERATA PER LEGNO ALL'ACQUA.
Applicazione a 2 mani, su fondo già predisposto, di vernice incolore trasparente tipo TEMA FINITURA CERATA PER LEGNO, a base di resine acriliche e filtri ai raggi U.V. che impediscono il degrado del legno, con un consumo indicativo di 0,2 l/m².
Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2014/10



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it