



Serie 0.710.

creative ard sand

Finitura decorativa all'acqua ad effetto metallo sabbaiato

CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE ARD SAND è una speciale pittura all'acqua per interno, dall'aspetto metallico sabbaiato con effetti argentati o dorati, dedicata all'arredo di interni. Le superfici decorate con CREATIVE ARD SAND offrono un originale impatto emotivo permettendo la personalizzazione dell'ambiente in cui si vive, e ottenendo suggestioni in armonia con il proprio gusto e personalità.

CREATIVE ARD SAND è totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte o già dipinte con pittura a tempera: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura.
Asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti d'intonaco poco aderenti e livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO, effettuando rasate successive.
Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante e della diluizione necessaria va verificata in funzione delle condizioni del supporto: generalmente impiegare ISOLEX W o ARDFIX. A superficie asciutta applicare uno o più strati di CREATIVE FONDO bianco al fine di uniformare l'aspetto della superficie.
Dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE ARD SAND.
- Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati: ripulire la superficie già levigata e livellare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni, ecc.) con rasate successive di LITOSTUCCO. Carteggiare, ripulire ed applicare una o due mani di CREATIVE FONDO bianco; dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE ARD SAND.
- Superfici già dipinte con CREATIVE ARD SAND: lavare accuratamente con i comuni detersivi in polvere e risciacquare bene con acqua. Attendere che la superficie sia perfettamente asciutta ed applicare uno strato di CREATIVE FONDO bianco. Dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE ARD SAND.

Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione. A seconda della tecnica applicativa è possibile ottenere diverse soluzioni estetiche:

- **EFFETTO SABBIA:** applicare uno strato uniforme di prodotto mediante pennello lavorandolo in tutte le direzioni. Dopo almeno 4 ore applicare un secondo strato utilizzando la stessa tecnica.
EFFETTO RIGATO: applicare uno strato uniforme di prodotto mediante rullo in lana. Prima che la superficie inizi ad asciugare ripassare la parete con apposita spazzola effettuando movimenti verticali dal basso verso l'alto. Dopo almeno 4 ore applicare un secondo strato utilizzando la stessa tecnica.
EFFETTO DENIM: applicare uno strato uniforme di prodotto mediante rullo in lana. Prima che la superficie inizi ad asciugare ripassare la parete con apposita spazzola effettuando movimenti verticali dal basso verso l'alto. Dopo almeno 4 ore applicare un secondo strato a rullo e lavorarlo da bagnato con l'apposita spazzola effettuando movimenti orizzontali in modo da incrociare l'orientamento delle rigature rispetto alla mano precedente.
- A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua.
- Non eseguire l'applicazione quando l'umidità ambiente è tale da provocare condensa e in ambienti molto riscaldati.
- Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di colorato è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di aspetto.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e non applicare con temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- CREATIVE ARD SAND è un prodotto inserito nel sistema tintometrico WIZARD.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1060 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	11000 ± 3000 cP	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	4 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

La resa può variare in relazione alla ruvidità del supporto. Per un effetto come da cartella colori si possono realizzare da 8 a 9 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO**FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO METALLICO SABBATO**

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati con applicazione a rullo o pennello e finitura con adeguato utensile, di rivestimento decorativo, inodore, idrodiluibile a base speciali leganti e pigmenti perlescenti tipo CREATIVE ARD SAND con un consumo variabile fra i 0,11 ed i 0,13 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2015/06



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it