



Serie 0.725.

creative setard

Finitura decorativa all'acqua luminescente ad effetto seta

CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE SETARD è una speciale finitura decorativa a base acquosa, dall'aspetto metallico con effetti iridescenti e perlati, argentati o dorati, dedicata all'arredo di interni. Le superfici decorate con CREATIVE SETARD offrono un originale impatto emotivo permettendo la personalizzazione dell'ambiente in cui si vive, e ottenendo suggestioni in armonia con il proprio gusto e personalità. CREATIVE SETARD è totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovra verniciabile con qualsiasi idropittura ARD.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte o già dipinte con pittura a tempera: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura.
Asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti d'intonaco poco aderenti e livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO, effettuando rasate successive.
Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante e della diluizione necessaria va verificata in funzione delle condizioni del supporto: generalmente impiegare ISOLEX W o ARDFIX. A superficie asciutta applicare uno o più strati di CREATIVE FONDO nella tinta indicata nella cartella colori al fine di uniformare l'aspetto della superficie.
Dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE SETARD.
 - Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati: ripulire la superficie già levigata e livellare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni, ecc.) con rasate successive di LITOSTUCCO. Carteggiare, ripulire ed applicare una o due mani di CREATIVE FONDO in tinta; dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE SETARD.
 - Superfici già dipinte con CREATIVE SETARD: lavare accuratamente con i comuni detersivi in polvere e risciacquare bene con acqua. Attendere che la superficie sia perfettamente asciutta ed applicare uno strato di CREATIVE FONDO in tinta. Dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE SETARD.
-

Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione. A seconda della tecnica applicativa è possibile ottenere diverse soluzioni estetiche:

- **EFFETTO SPATOLATO:** stendere uno strato uniforme di prodotto mediante taloscia in acciaio. Prima che la superficie inizi ad asciugare ripassare la parete spatolando la superficie con passate in tutte le direzioni ed evitando eventuali eccessi di materiale.
EFFETTO PENNELLATO: applicare uno strato uniforme di prodotto mediante pennello. Prima che la superficie inizi ad asciugare ripassare la parete con pennello scarico, con passate in tutte le direzioni ed evitando eventuali eccessi di materiale.
EFFETTO NUVOLA: stendere uno strato uniforme di prodotto mediante rullo in lana. Prima che la superficie inizi ad asciugare ripassare la parete con tampone in plastica circolare esercitando una leggera pressione ed effettuando movimento circolari a seconda dell'effetto desiderato.
EFFETTO LAMINA: stendere uno strato uniforme di prodotto mediante rullo in lana. Prima che la superficie inizi ad asciugare ripassare la parete con tampone in plastica circolare esercitando una leggera pressione ed effettuando movimenti verticali dal basso verso l'alto e viceversa.
EFFETTO RIGATO: applicare uno strato uniforme di prodotto mediante rullo in lana. Prima che la superficie inizi ad asciugare ripassare la parete con spazzola in plastica effettuando movimenti verticali dal basso verso l'alto o in orizzontale.
- Gli effetti indicati possono essere ottenuti con un unico stato di SETARD. Se il fondo non è regolare e uniforme potrebbe rendersi necessaria una seconda mano di finitura. E' comunque possibile effettuare ritocchi in parete anche a finitura essiccata avendo cura di sfumare adeguatamente i margini della zona interessata.
- A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua.
- Non eseguire l'applicazione quando l'umidità ambiente è tale da provocare condensa e in ambienti molto riscaldati.
- Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di colorato è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di aspetto.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e non applicare con temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- CREATIVE SETARD è un prodotto inserito nel sistema tintometrico WIZARD.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1170 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	29000 ± 3000 cP	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	4 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

La resa può variare in relazione alla ruvidità del supporto. Per un effetto come da cartella colori si possono realizzare da 8 a 9 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO**FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO SETA**

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di uno strato con applicazione a spatola, rullo o pennello e finitura con adeguato utensile, di rivestimento decorativo, inodore, idrodiluibile a base speciali leganti e pigmenti iridescenti e perlescenti tipo CREATIVE SETARD con un consumo variabile fra i 0,11 ed i 0,13 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2015/06



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it