



SERIE 0.555

## creative velature

Finitura silossanica decorativa all'acqua ad effetto antichizzato

### CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE VELATURE è una speciale pittura all'acqua, dall'aspetto antichizzato dedicata alla decorazione di esterni e all'arredo di interni. Le superfici decorate con CREATIVE VELATURE offrono un originale impatto emotivo permettendo la personalizzazione dell'ambiente in cui si vive, e ottenendo suggestioni in armonia con il proprio gusto e personalità. E' pertanto sia indicata per interventi di interior design, che per la protezione e la decorazione delle superfici murali esterne di edifici di interesse architettonico e per il restauro di centri storici. Le sue prestazioni sono arricchite dalle spiccate proprietà antimuffa ed antialga. CREATIVE VELATURE origina superfici perfettamente lavabili; respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi pittura all'acqua.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

Le superfici devono essere perfettamente pulite e spazzolate, esenti da particelle facilmente distaccabili.

- Superfici murali interne mai dipinte o già dipinte con pittura a tempera: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Livellare eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. Isolare la superficie con ISOLEX W o ARDFIX diluito in funzione delle condizioni del supporto. Dopo almeno 4 ore applicare 2 mani di CREATIVE FONDO.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le sole parti stuccate con uno strato di ISOLEX W o ARDFIX; dopo 4 ore procedere con CREATIVE FONDO.
- Superfici murali esterne nuove: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Controllare che il supporto sia asciutto ed applicare ISOLEX W, ISOLEX oppure una mano di SILARD PRIMER pronto all'uso. Lasciar trascorrere 12 ore e livellare le grosse imperfezioni della superficie (fori, crepe o cavillature) con ARDPLAN AS/BS ed applicare 2 mani di ARD FILL.
- Superfici murali esterne già dipinte: In presenza di muffe, è opportuno effettuare un trattamento con ARDSAN RISANANTE MURALE. Ripulire accuratamente da polvere o sporcizia, controllare che il supporto sia asciutto e fissare la superficie con uno strato di ISOLEX W o ISOLEX. Dopo 12 ore, stuccare le grosse imperfezioni del supporto con ARDPLAN AS/BS ed applicare 2 mani di ARD FILL.

- Per un effetto antichizzato in tinte scure può essere indicata l'applicazione di CREATIVE FONDO o ARD FILL colorato in una tonalità simile a quella della finitura, ma d'intensità più chiara.

### **Applicazione di Creative Velature**

- Può essere effettuata dopo almeno 8 ore da quella del prodotto di fondo con i mezzi e le modalità sottoindicate.  
Poiché il risultato estetico ottenibile è particolarmente legato alla scelta dei colori, alla quantità di colorante aggiunto, alla percentuale di diluizione, ma soprattutto all'abilità dell'applicatore, le indicazioni sulle modalità di applicazione sono da ritenersi puramente indicative.
  - Lavorazione a pennello: diluire CREATIVE VELATURE con il 70-100% in volume di acqua ed applicare con continui cambi di direzione utilizzando una pennellina o pennello da calce nel caso si desideri un effetto sfiammato.  
Per ottenere l'aspetto estetico antichizzato su intonaci grezzi, applicare a pennello e togliere con uno straccio l'eccesso di prodotto dal supporto.
  - Lavorazione a spugna o tampone: diluire CREATIVE VELATURE, con il 70-100% in volume d'acqua ed applicare a spugna o tampone distribuendo il materiale in modo irregolare.  
Il tipo di attrezzo impiegato e il modo d'operare determinano rese ed effetti estetici diversi.  
Per un effetto più morbido è opportuno ripassare una spugna scarica sfiorando la superficie ancora umida e regolarizzando la distribuzione del materiale.
  - Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a + 5°C o superiori a + 35°C; nel caso di esterni evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole e proteggere da pioggia e condensa notturna fino ad essiccazione completa che normalmente a 20°C avviene dopo circa 48 ore.
  - Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo.
  - Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
  - L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
  - Nel caso di applicazioni su superfici estese, procedere sempre bagnato su bagnato per evitare ombreggiature nelle zone di ripresa.
  - Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
  - CREATIVE VELATURE è un prodotto inserito nel sistema tintometrico WIZARD; in 16COLOURS sono disponibili le sole tonalità resistenti in esterno.
-

## DATI TECNICI

NATURA DEL LEGANTE	<b>Acrlsilossanica</b>	
PERMEABILITÀ AL VAPOR D'ACQUA EN ISO 7783-1 E 2 (1)	<b>V = 392,0 g/m<sup>2</sup> 24 h</b>	
SPESSORE DELLO STRATO D'ARIA EQUIVALENTE (1)	<b>Sd = 0,052 m</b>	
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE EN 1063-3 (1)	<b>W = 0,071 kg/m<sup>2</sup>√t</b>	
PESO SPECIFICO	<b>1100 ± 50 g/l</b>	
VISCOSITÀ A 20°C	<b>15.000 ± 3000 cP</b>	
RESISTENZA AGLI ALCALI	<b>nessuna variazione cromatica strutturale</b>	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>2 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>48 h</b>

1) Dati relativi al ciclo con ARD FILL

## RESA

La resa è in funzione del tipo di supporto, del tipo di lavorazione e dell'aspetto estetico desiderato, e va pertanto determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

Indicativamente per lavorazioni a tampone, spugna e pennello è di 20-25 m<sup>2</sup>/l.

**VOCE DI CAPITOLATO** PITTURA MURALE SILOSSANICA AD EFFETTO ANTICHIZZATO.  
Applicazione su superfici murali già predisposte, di pittura ad effetto antichizzato con effetti ottici e cromatici di trasparenza e vivacità del colore a base di copolimeri acrlsilossanici tipo CREATIVE VELATURE con un consumo minimo di 0,05 l/m<sup>2</sup>.  
Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

*Revisione 2021/04*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) - E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)