



ard raccanello s.p.a.

SCHEDA TECNICA N° 160

SERIE 0.448.0500

creative protector

protettivo trasparente all'acqua per decorativi

CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE PROTECTOR è una vernice trasparente incolore satinata idonea per la protezione di finiture decorative e idropitture opache. Crea una finitura non ingiallente, dotata di ottima resistenza meccanica e impermeabile all'acqua. Su superfici trattate con idropitture in tonalità scure, attenua l'antiestetico fenomeno delle rigature superficiali. Non è infiammabile ed è privo di odore sgradevole; è quindi particolarmente idonea all'impiego in ambienti interni o poco aerati. Grazie all'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla buona elasticità, CREATIVE PROTECTOR è utilizzabile anche nelle applicazioni all'esterno.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali trattate con finiture decorative di natura organica: assicurarsi che il supporto sia pulito, asciutto, ben aderente e di aspetto uniforme. Applicare uno o due strati di CREATIVE PROTECTOR.
- Superfici murali interne trattate con finiture decorative a base calce: assicurarsi che la superficie da trattare sia stata realizzata da almeno due settimane, poiché la sovra applicazione con CREATIVE PROTECTOR tende a bloccare la sua naturale stagionatura. Assicurarsi che la finitura decorativa sia ben adesa. Applicare uno o due strati di CREATIVE PROTECTOR. È possibile utilizzare CREATIVE PROTECTOR solo sopra finiture minerali molto porose come CREATIVE ARD LIME RASATO; il trattamento su ARDLIME R può non risultare omogeneo e appiattisce l'aspetto delle calci spatolate.
- Superfici murali esterne: CREATIVE PROTECTOR, essendo una finitura trasparente, richiede fondi perfettamente aderenti e superfici finite cromaticamente omogenee alle quali conferisce un'ulteriore protezione dagli agenti atmosferici diminuendo, tuttavia, la permeabilità al vapore delle pitture preesistenti.

Applicazione

CREATIVE PRTECTOR può essere applicata a rullo: diluire con il 20-30% in volume di acqua, rimescolare accuratamente il prodotto e applicare il primo strato in modo uniforme. Dopo almeno 6 ore è possibile applicare un secondo strato di prodotto, secondo le stesse modalità.

- Lavare attrezzi e apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco e al riparo dal gelo.
- Non applicare quando la temperatura dell'ambiente o del supporto è inferiore a +10°C o superiore a +35°C e quando l'umidità relativa dell'ambiente è superiore al 75%.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1040± 30 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	1200 ± 200 cP	
NATURA DEL LEGANTE	polimeri acrilici	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	1 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
BRILLANTEZZA (GLOSSMETRO GARDENR A 85°)	10-20	
SOPRAVERNICIABILITÀ	minimo 6 h	

RESA

La resa del prodotto è in funzione dell'assorbimento del supporto; per il ciclo di applicazione a due mani, la resa indicativa è di 5 - 6 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

PROTETTIVO TRASPARENTE SATINATO ALL'ACQUA PER ESTERNI E INTERNI.

Applicazione a 2 strati, su fondo già predisposto, di vernice incolore trasparente satinata tipo CREATIVE PROTECTOR, a base di dispersioni acriliche, con consumo indicativo di 0,2 l/m².
Al m² €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 2020/01*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it