



# ARD RACCANELLO S.p.A.

SCHEMA TECNICA N° 190

SERIE 0.951.

## coloratutto colorante universale

### CARATTERISTICHE GENERALI

COLORATUTTO sono paste coloranti universali a base di particolari disperdenti ad elevata compatibilità e pigmenti selezionati per l'elevato potere tingente.

L'elevata concentrazione di pigmento presente in COLORATUTTO permette di ottenere tinte molto intense mediante l'aggiunta di piccola quantità di colorante.

COLORATUTTO è indicato per la tinteggiatura di prodotti a solvente (smalti sintetici, smalti a rapida essiccazione, smalti alla nitro, antiruggini, smalti epossidici, PG7) e prodotti in fase acquosa (idropitture, tempere, plastici murali).

### NORME D'IMPIEGO

- Agitare bene il prodotto prima di aprire la confezione ed aggiungere COLORATUTTO al prodotto da tinteggiare miscelando accuratamente.
- Si consiglia di non aggiungere più del 6% di COLORATUTTO.
- Conservare il prodotto a temperatura compresa fra +5°C e +25°C.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Le tinte ottenute utilizzando COLORATUTTO Giallo Vivo 0.951.4439 e Rosso 0.951.5437 hanno una limitata resistenza alla luce se poste all'esterno.
- Il prodotto è ininfiammabile. Devono essere rispettate le Norme di Sicurezza vigenti, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio che per l'applicazione. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

*Revisione 2012/08*



### ARD RACCANELLO S.p.A.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) - E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)

