



COD. 0.079.1010

biancofix

isolante fissativo coprente

CARATTERISTICHE

BIANCOFIX è un fondo di impregnazione, idoneo all'impiego su superfici murali come fondo di preparazione per finiture con idropitture e rivestimenti plastici.

BIANCOFIX è un prodotto che possiede, oltre alle caratteristiche degli impregnanti (buona penetrazione nel supporto, effetto isolante e blocco dell'alcalinità dei conglomerati cementizi), una buona copertura; infatti la sua applicazione consente di fissativare e di coprire il supporto in modo tale da risparmiare una mano della pittura di finitura.

BIANCOFIX può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto minerale; il suo impiego risulta particolarmente vantaggioso su superfici lisce e compatte (tipo gesso e cartongesso), su pareti che presentano tracce di stuccature e rappezzi, su superfici con presenza di baffi di calorifero o pitturate in precedenza con tinte forti.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali esterne: secondo il tipo di supporto procedere alla pulizia mediante sabbiatura, idrolavaggio o spazzolatura meccanica o manuale. Nel caso di superfici con presenza di muffe, muschi o infestazioni batteriche è necessario effettuare, dopo la pulizia, un trattamento risanante con ARDSAN RISANANTE MURALE. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare BIANCOFIX. Nel caso di superfici molto sfarinanti è consigliabile consolidare il supporto con una prima mano di impregnante consolidante ISOLEX W o ISOLEX.
- Superfici murali interne: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni con stucco in pasta LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire accuratamente tutta la superficie ed applicare una mano di BIANCOFIX.
- Nel caso di superfici dipinte con pitture a tempera sfarinanti e molto degradate, si consiglia di applicare una prima mano di ISOLEX W o di ARDFIX.

Applicazione

- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare bene ed applicare uno strato a pennello distribuendo il prodotto in modo uniforme.
- Nel caso di superfici molto assorbenti o temperature elevate diluire fino ad un massimo del 10%. Dopo almeno 4 ore procedere con i prodotti di finitura.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- BIANCOFIX è facilmente tinteggiabile con i coloranti universali COLORATUTTO.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme di Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1440 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C	2600 ÷ 3200 cP
NATURA DEL LEGANTE	copolimeri stirolo acrilici

RESA

Una corretta applicazione su superfici murali di medio assorbimento, comporta una resa di 7-10 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO

ISOLANTE FISSATIVO COPRENTE.
Applicazione a pennello, su superfici già predisposte, di isolante impregnante coprente a base di copolimeri stirolo acrilici in dispersione acquosa e cariche minerali, tipo BIANCOFIX con un consumo indicativo di 0,10-0,14 l/m².
Al m² €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 2015/06*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it