



SERIE 0.443

## tema wood pro

impregnante protettivo cerato in gel per legno

### CARATTERISTICHE GENERALI

TEMA WOOD PRO è un impregnante cerato ad alto secco, trasparente incolore o pigmentato, idoneo all'impregnazione e alla protezione del legno.

Innovativa tecnologia ibrida acrilica-alchidica all'acqua: ottima bagnabilità del supporto, aspetto naturale del legno e buona protezione dai raggi solari, anche grazie a filtri U.V.

Erosione superficiale controllata nel tempo: evita fenomeni di sfogliamento superficiale e permette interventi di manutenzione e ripristino senza la necessità di carteggiatura.

TEMA WOOD PRO è protetto dall'attacco di muffe e funghi.

Facile da applicare, non cola, adatto anche ad applicazioni sopra testa o in posizioni scomode.

Particolarmente indicato per il rinnovo di superfici in legno quali perlinature, rivestimenti di facciate, sottotetti, travature, balconate, arredi da giardino

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Superfici in legno mai verniciate: preparare accuratamente il supporto carteggiandolo e ripulendolo da polvere e sporcizia; legni resinosi devono essere preventivamente puliti con Diluente Nitro 0.972.0042; assicurarsi che il supporto sia asciutto (l'umidità del legno dovrebbe essere inferiore al 15%) ed applicare TEMA WOOD PRO.
- Superfici già trattate con smalti o vernici deteriorate: carteggiare a fondo eventuali vecchi strati di vernici deteriorate, asportare completamente le parti in fase di sfogliamento, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare TEMA WOOD PRO.
- Su legni con assorbimento particolarmente irregolare o molto assorbenti applicare una prima mano di TEMA WOOD PRO incolore diluito al 80-100% con acqua.

#### Applicazione

- Pronto all'uso
- Mescolare bene il prodotto prima dell'utilizzo.
- Applicazione a pennello
- Si consiglia l'applicazione di almeno due strati di prodotto.
- Attendere almeno 4 ore tra uno strato e il successivo. In ogni caso, procedere solo a essiccazione avvenuta.
- All'esterno, si consiglia di utilizzare TEMA WOOD PRO nella versione colorata, in quanto i pigmenti svolgono una ulteriore funzione protettiva contro i raggi U.V

- Su manufatti in legno esposti in maniera estrema agli agenti atmosferici (es: ambienti marini o montani) è consigliabile applicare sopra TEMA WOOD PRO colorato uno o due strati finali TEMA FINITURA CERATA serie 0.442.
- La base neutra può essere colorata a tintometro per ottenere la tinta bianca: la natura del prodotto garantirà tuttavia una tonalità tenue e delicata. Per colorazioni bianche del legno, si consiglia l'applicazione della tinta pronta EXTRA WHITE
- Lavare attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Non applicare quando la temperatura dell'ambiente o del supporto è inferiore a +10° C o superiore a +35° C e quando l'umidità relativa dell'ambiente è superiore al 75%.
- TEMA WOOD PRO è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>1020 ± 50 g/l</b>	
RESIDUO SECCO IN PESO	<b>27±2%</b>	
NATURA DEL LEGANTE	<b>polimeri acrilici-alchidici</b>	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>1 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>24 h</b>
ASPETTO	<b>Satinato cerato</b>	
SOVRAVERNICIABILITÀ A 20°C	<b>minimo 4 h</b>	

## RESA

La resa indicativa è di 10-12 m<sup>2</sup>/l per strato.  
La resa del prodotto può variare in funzione dell'assorbimento del legno

## VOCE DI CAPITOLATO

**FINITURA IMPREGNANTE CERATA IN GEL PER INTERNO ED ESTERNO.**

Applicazione a due strati, su fondo già predisposto, di impregnante finitura ad alto solido a base di dispersioni acriliche-alchidiche per la protezione del legno dagli agenti atmosferici tipo TEMA WOOD PRO, con consumo indicativo di 0,16 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.  
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
Revisione 2024/10*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it